



Les enrouleuses DEHONDT sont développées pour répondre à des exigences de plus en plus pointues.

Nouvelle cellule haute densité d'enroulage pour toute la gamme des enrouleuses.

DEHONDT, N°1 mondial dans l'enroulage du lin fibre longue (Usine nouvelle 14.04.2004)



**Retourneuse Automotrice
T3R
DEHONDT**

Une gamme d'enrouleuses traînées élargie afin de répondre aux besoins de chacun.

- Enrouleuse tractée déportée
- Enrouleuse tractée en ligne proportionnelle
- Enrouleuse tractée mécanique en ligne



Les retourneuses automotrices DEHONDT ont fait l'objet de nombreuses évolutions, pour plus d'efficacité et de simplicité tout en préservant la qualité.



Les souleveuses DEHONDT, des machines simples et rapides, permettant un séchage accéléré, les années où le ramassage est difficile.



*Retourner vers
le futur*



Distributeurs agréés DEHONDT Technologies avec magasin de pièces détachées et techniciens formés sur nos matériels.

SERVICE *Plus* DEHONDT, proche, efficace et rapide.

DEHONDT *Créateur de technologies* depuis 1953



**Retourneuse Automotrice
 T3R
 DEHONDT**

QUALITE



Retourner le lin avec efficacité et douceur grâce au pick up et la courroie large

SECURITE



Poste de conduite simple, fonctionnel et sécurisé

EFFICACITE



Aligneur à tambour ou à courroie pour une régularité de l'andain

SIMPLICITE



Une bonne visibilité pour un travail de qualité

Une température d'huile hydraulique régulée.

Pneumatique de grande dimension pour travailler en conditions difficiles.

Rouleau central d'un diamètre régulier pour une vitesse du lin constante.

Rouleau arrière dégager pour une dépose du lin sans bourrage.

Plusieurs motorisations disponibles.

Pick-up de ramassage large ou standard pour répondre aux besoins de chacun.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

• **Moteur**

Deutz F4L2012 – 44 kw à 2500 tr/min. (refroidissement mixte air / huile)
 Deutz F3L1011F – 31.2 kw à 2500 tr/min. (refroidissement huile)

• **Transmission hydrostatique**

Vitesse maxi sur champs :15 km/h
 Vitesse maxi sur route :30 km/h

• **Ramassage**

Pick-up spécifique à doigts escamotable.
 De série : Pick-up standard (largeur entre dents 400 mm)
 Option : Pick-up large (largeur entre dents 500 mm)

• **Retournement**

Courroie croisée
 Courroie largeur 100 mm avec pick-up standard
 Courroie largeur 160 mm avec pick-up large
 Option : Courroie arrière largeur 100 mm à picots caoutchouc

• **Alignement**

Option : Aligneur de pieds à courroie
 Option : Aligneur de pieds à tambours

• **Etalage**

Deux courroies à picots déposant le lin près du sol.
 De série : Courroies à picots métalliques
 Option : Courroies à picots caoutchoucs
 Système de débouillage hydraulique
 Option : Relevage hydraulique des courroies d'étalage

• **Poids et dimensions (hors tout)**

Longueur :5.00 m
 Largeur :2.00 m
 Hauteur :2.40 m
 Poids :2300 kg

• **Pneumatiques**

Roue avant directrice :10 / 75 – 15,3
 Roues arrières motrices :11.5 / 80 – 15.3
 Roue de jauge :
 Large :6.5 x 8
 Etroite :4 x 8

• **Rendement**

Jusqu'à 1 Ha / Heure