La tourneuse simple DEHONDT bénéficie des quelques années d'expérience de la maison DEHONDT sur le retournage du lin. Une nouvelle cabine, un centre de gravité abaissé, un pont arrière avec blocage de différentiel, une homologation à 40km/h vont faire de cette machine votre prochain investissement.

CERIB 130057

DEHONDT Technologies Développement

ZI 95 Rue Denis Papin - Notre Dame de Gravenchon - 76330 Port Jérôme sur Seine -France

Tél : +33.2.35.38.68.38

Email : **info@dehondt-lin.com**

Site internet : **www.dehondt-lin.com**



le lin DEHONDT TECHNOLOGIES

TOURNEUSE SIMPLE

TS 827



DEHONDT Créateur de technologies

- ***Motorisation***
  - Deutz
  - 3 cylindres
  - 44,5 kW à 2600 Tr/min
  - Refroidissement à eau

- ***Cabine***
  - Cabine Sarrazin suspendue
  - Siège UNITED SEAT confort pneumatique
  - Ecran de contrôle 5'' couleurs

- ***Transmission***
  - Vitesse maxi sur champs : 18 km/h
  - Vitesse maxi sur route : 40 km/h
  - Pont arrière motorisé avec blocage différentiel

- ***Ramassage***
  - Pick-up lin à doigts escamotables.

- ***Retournement***
  - Courroie croisée largeur 160mm à picots métalliques.



✓ Tourne le lin avec efficacité et douceur grâce au pick-up et à la courroie large.

✓ Cabine Climatisée, chauffée, insonorisé

- ***Alignement***
  - Aligneur de pieds à courroie.

- ***Etalage***
  - Deux courroies à picots déposant le lin près du sol :
    - *de série :* Courroies à picots métalliques.
    - *option :* Courroies à picots caoutchoucs.

  - Système de débourrage hydraulique :
    Relevage hydraulique des courroies d'étalage + marche arrière de la courroie avant lin

- ***Masses et dimensions***
  - Longueur : 5.1m
  - Largeur : 2.15m
  - Hauteur : 2.5m
  - Poids à Vide : 3300kg
  - PTAC : 3500kg

- ***Pneumatiques***
  - Roues avant directrices : Good Year R14 14-17.5
  - Roues arrière motrices : Good Year R14 14-17.5
  - Roue de terrage : 16 / 6.5 – 8



✓ Aligneur à courroie pour une grande régularité de l'andain.

- ***Rendement***
  - Jusqu'à 1,5Ha / Heure (fct des parcellaires)

- ***Options***
  - Courroies AR à picots caoutchoucs largeur 100mm
  - Relevage hydraulique des courroies d'étalage
  - Ecran et caméra pour vision AR
  - Boggie
  - Siège pneumatique



✓ Poste de conduite simple, fonctionnel et sécurisé.

✓ Roue avant directrice pour un confort de conduite optimal.

✓ Facilité d'accès entretien moteur

✓ Vitesse de retournage variable pour gérer les entrées et sorties d'andains.

DEHONDT Technologies Développement – ZI 95 Rue Denis Papin – Notre Dame de Gravenchon –
76330 Port Jérôme sur Seine -France – **Tél** : 33.(0)2.35.38.68.38
Email : **info@dehondt-lin.com** – **site internet** : **www.dehondt-lin.com**